

Esta lámina de perfil ondulado es versátil y se utiliza extensamente en la construcción para cubiertas y fachadas. Se encuentra disponible en variedades de Zintro, ZintroAlum y Pintro. Su aplicación principal abarca la instalación en muros, techos y bardas dentro del ámbito de la industria de la construcción. Se recomienda su uso en cubiertas con vertientes de hasta 15 metros y una pendiente mínima del 10%. Gracias a sus acanalados ondulados, esta lámina puede adaptarse a construcciones en general y es apta para su aplicación en techos de forma curva o semicircular.



### Sustratos y Recubrimientos

Producto	Grado
Zintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Pintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo



Colores : Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

Características del producto - Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9") - Pendiente mínima: 20% longitud máxima de vertiente: 15.0 m - Este producto tiene aplicación sobre estructuras curvas mediante un combado hecho en planta, lo cual se debe hacer bajo consulta técnica

Rango dimensional - Disponible en calibres: 24, 26 y 28 - Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6") y máxima de 12,000 mm (39' 4.4") y para el mercado comercial con longitudes de 2,440 mm (8 ´), 3,050 mm (10 ´) y 3,660 mm (12 ´)\*\*

Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m <sup>2</sup>	
			Muro	Cubierta
22*	0.0299 (0.7595)	7.61	7.37	7.99
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.25	5.68
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.54	4.92
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.83	4.15



## LÁMINA O100

Gracias a su perfil ondular es una excelente opción al disponer de 3 acabados, convirtiéndose en uno de los materiales más requeridos en la industria de la construcción. Los acanalados ondulados permiten ser combinados en cubiertas curvas o semicirculares.

### Especificaciones

- Calibres: 20\*, 22\*, 24, 26 y 28
- Ancho efectivo: 103.2 cm (40.6") en muros y 95 cm (37.5") en cubiertas
- Peralte: 1.9 cm (0.75")
- Recubrimiento: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- Grado de acero: Acero  $F_y = 30$  Ksi
- Longitud máxima: 12.20 m
- Colores en recubrimiento Pintro: Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

### Recomendaciones para su instalación

- Traslape transversal mínimo: 20 cm
- Longitud máxima de vertiente: 15 m
- Pendiente mínima: 20%

