

# Silirub AC

**SODAL**

**SILICONA ACÉTICA  
PARA  
CONSTRUCCIÓN**



## DESCRIPCIÓN

Sellador monocomponente elástico a base de siliconas. Se caracteriza por que no destiñe y es estable frente a la radiación ultravioleta, presenta una elasticidad persistente después del secado y buena adherencia en varios sustratos.

## CARACTERISITCAS

- Colores: Transparente, blanco, gris, negro, marrón, bronce, beige, marrón claro, caoba, entre otros.
- Consistencia: Pasta estable.
- Base: Polisiloxano.
- Sistema de Secado: Polimerización por la humedad del aire.
- Densidad: Ca. 1,03 g/ml (transp.) / Ca. 1,25 g/ml (colores)
- Rango de temperaturas: Entre -60 °C y +180 °C
- Juntas de construcción y montaje.
- Todo tipo de juntas y acristalamientos.
- Juntas de unión.
- Sellado en la construcción de recipientes y cámaras frigoríficas.
- Sellado en sistemas de aire acondicionado.

## APLICACIONES

Sellado de ventanas en general y juntas en materiales de construcción tales como cerámica, vidrio, aluminio, maderas tratadas lisas, metales y otras superficies lisas.

### ¡Llámanos ahora!

- ☎ 5628323470 / 5570469050
- ✉ [ventas@comecta-mx.com](mailto:ventas@comecta-mx.com)
- 📍 El tejocote km.1.8 Cuautitlán
- 📍 Melchor O. , Estado de México