

Silirub AS

SODAL

**Silicona sanitaria
acética**

DESCRIPCIÓN

Sellador monocomponente elástico a base de siliconas. Se caracteriza por que no destiñe y es estable frente a la radiación ultravioleta, presenta una elasticidad persistente después del secado y buena adherencia en varios sustratos

CARACTERISITCAS

- Colores: Transparente, blanco, gris, marrón, beige.
- Consistencia: Pasta estable.
- Base: Polisiloxano.
- Sistema de Secado: Polimerización por la humedad del aire.
- Densidad: Ca. 1,03 g/ml (transp.) / Ca. 1,25 g/ml (colores)
- Rango de temperaturas: Entre -60 °C y +180 °C Juntas en espacios sanitarios y en cocinas.
- Sellado de vidrio.
- Sellado en espacios frigoríficos.
- Sellado en construcción de contenedores.
- Sellados en sistemas de circulación del aire

APLICACIONES

Aplicaciones sanitarias, de construcción e industriales. Sellado en áreas propensas a la alta humedad: baños y cocinas. Sellado de todos los artículos sanitarios tradicionales, incluidos baños, lavabos, duchas, inodoros y cercos de azulejos.



¡Llámanos ahora!

- ☎ 5628323470 / 5570469050
- ✉ ventas@comecta-mx.com
- 📍 El tejocote km.1.8 Cuautitlán
- 📍 Melchor O. , Estado de México