



Soudaflex

33 SL

SODAL

**ADHESIVO SELLADOR DE
POLIURETANO**

DESCRIPCIÓN

Soudaflex 33SL es un sellador monocomponente, elastico y de gran calidad a base de poliuretano.

CARACTERISITCAS

- Muy fácil de aplicar.
- Autonivelante.
- Apto para inclinaciones hasta un máximo del 3%.
- Excelente resistencia química.
- Buena resistencia a las condiciones atmosféricas y los rayos ultravioleta.
- Permanentemente elástico tras el curado.
- Muy buena adherencia a muchos materiales.
- No se forman burbujas en el sellador (en aplicaciones con alto grado de temperatura y humedad).
- Sin formación de manchas en superficies porosas como mármol, granito y otras piedras naturales.

APLICACIONES

- Sellado de juntas en contracción de suelos de hormigón.
- Todas las juntas horizontales de construcción, unión, expansión y dilatación habituales.
- Líquidos hidráulicos, lubricantes, aceites y carburantes (gasolina y gasoil): resistente contra salpicaduras y derrames ocasionales. Puede resistir contacto intensivo de larga duración o inmersión (hasta 1 semana) en combinación con Primer 100.

¡Llámanos ahora!

- ☎ 5628323470 / 5570469050
- ✉ ventas@comecta-mx.com
- 📍 El tejocote km.1.8 Cuautitlán
- 📍 Melchor O. , Estado de México

