COMECTA
CONFIANZA EN ACERO

FICHA TECNICA

R-72

La lámina de acero acanalada con perfil trapezoidal R-72 está diseñada para sistemas de cubiertas de fijación expuesta, ofreciendo una solución estructural eficiente y de alto desempeño. Disponible en acabados Zintro, Zintro Alum y Pintro, garantiza resistencia a la corrosión y una larga vida útil en diversas aplicaciones.
Su geometría optimizada proporciona un excelente poder cubriente, lo que la hace ideal para la instalación en techos y muros de naves industriales, bodegas y edificaciones que requieren alta capacidad de carga. Además, incorpora un canal antisifón que previene filtraciones y mejora el drenaje pluvial, incrementando la seguridad y durabilidad de la estructura.
Gracias a su diseño estructural y facilidad de instalación, la lámina R-72 es una de las más utilizadas en el sector, destacando por su eficiencia en la evacuación de agua, óptimo comportamiento mecánico y rendimiento superior en condiciones exigentes.

Ancho efectivo 72 cm			
Espesor nominal acero base		Peso	
Calibre	Pulg	kg/ml	kg/ml2
22	0.0299 (0.7595)	5.71	7.93
24	0.0209 (0.5309)	4.06	5.65
26	0.0209 (0.5309)	3.52	4.89
28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.13
30	0.0120 (0.3048)	2.44	3.39
32	0.0097 (0.2464)	2.02	2.18